

BACKSPOLNING

1-2

Varför backspolning?

När poolvatten passerar genom ditt sandfilter lämnar det smuts, oljor och annat skräp som samlas upp i filtermediet.

Med tiden, eftersom vatten fortsätter att passera i bara en riktning, kommer filtermediet att täppas till, vilket minskar filtrets effektivitet. När du backspolar filtret, skickar du vatten bakåt genom filtret och ut i avloppsledningen. Detta tvingar allt skräp som fastnar i filtret att lossna så att du enkelt kan ta bort det och återställa filtrets normala funktionsnivå.

Kan du föreställa dig om du var tvungen att ta ur sanden och tvätta den? Hur rörigt skulle det vara?! Lyckligtvis, när du lär dig att backspola ett sandfilter, inser du snabbt att det är en mycket enklare process. Sanden lämnar aldrig filtret. Backspolning bör göras 1 gång i veckan och det tar bara några få minuter.



BACKSPOLNING

2-2

1. Innan backspolning ska du kontrollera att vattennivån ligger på minst halva breddavloppet.
2. Kontrollera att filtret är draget till närmaste avlopp.
3. Stäng av pumpen
4. Ställ handtaget på filtrets funktionsventil till "Backwash".
5. Starta pumpen och låt den gå i ca 2 minuter. Siktglaset som finns nära utloppet på filtrets funktionsventil ska vara klart innan pumpen stängs av.
6. Stäng av pumpen.
7. Ställ handtaget på filtrets funktionsventil till "Rinse".
8. Starta pumpen och låt den gå i ca 20 sekunder.
9. Stäng av pumpen.
10. Ställ handtaget på filtrets funktionsventil till "Filter".
11. Starta pumpen.
12. Nu är filtret backspolat!

